


DC-2052YF・2053YF




寸法図 Dimensional drawing



仕様 Specification

型式	Model type	DC-2052YF					DC-2053YF				
仕様	Specification	-01	-02	-03	-04	-05	-01	-02	-03	-04	-05
使用油圧 (MPa)	Working oil pressure	5.0～5.9									
必要油量 (cm ³)	Required oil volume	26.0 (最大ストローク3mm時 at max, stroke)									
使用ディスク外径 (mm)	Usable disc diameter	φ380～∞									
ディスク厚 (mm)	Disc thickness	20.0					38.0				
有効制動半径 (m)	Effective radius of braking	$r = \left(\frac{\text{Disc diameter}}{2} - 37 \right) \times 10^{-3}$									
パッド型式	Pad model type	DB-0401-K01C									
パッド有効摩耗代 (mm)	Effective wear allowance for pad	2.0									
パッド摩擦係数 (μ)	Coefficient of friction for pad	* 静:0.3 Static:0.3									
作動油	Fluid to be used	鉱物油(ISO VG32相当) Mineral oil(ISO VG32)									
質量 (kg)	Mass	28.0					27.2				

押付力 Clamping force



* 新品パッドの使用時は必要ブレーキトルクを得るために擦り合わせを行って下さい。
Make sure to run-in the pads whenever the pads are replaced with new ones.

仕様欄の摩擦係数は「擦り合わせ後」の値です。
Coefficient of friction on specification is the figure of "after running-in".

■トルク計算 $T = 2 \times \mu \times F \times r$ T :トルク (N・m) μ :パッド摩擦係数 F :押付力 (N) r :有効制動半径 (m)

仕様等でご不明点が御座いましたら当社にご相談下さい。 If you have any questions about the specifications, please contact us.
記載寸法仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。 Dimensions and specifications might be changed for improvement without notice.